

LEISTUNGSSTARK. VIELSEITIG. EFFIZIENT.

# M550e – EIN FORSTMULCHER FÜR LEISTUNGSSTARKE BAGGER

Der neue Baggermulcher M550e-1300 ist ein Forstmulcher in der Klasse der 21 – 32 t Bagger.

Er ist mit einem leistungsstarken 115 cm<sup>3</sup> oder 170 cm<sup>3</sup>- Hydraulikmotor ausgestattet, um den Leistungsbereich der leistungsstärkeren Bagger abzudecken und die beste Leistung für perfekte Mulchergebnisse zu erzielen.



## GEHÄUSE

Das Gehäuse hat geschraubte Auskleidungen mit Gegenschnitten, die das Gehäuse schützen und für eine zusätzliche Zerkleinerung des Materials beim Passieren des Gehäuses sorgen.



## SCHUTZKLAPPE

Die optionale Klappe ist mit Gegenschnitten ausgestattet, die für zusätzliche Zerkleinerung und perfekte Mulchergebnisse sorgen. Sie bietet zusätzlichen Schutz beim Mulchen am Straßenrand oder in bewohnten Gebieten.



## WARTUNG

Servicestellen für die Schmierung sowie zum Hydraulikmotor sind leicht zugänglich. Alle Schmierstellen sind von außen ohne zusätzliches Werkzeug erreichbar.

**Pinotti**

# LEISTUNGS- STARK UND VIELSEITIG

Der weiterentwickelte Baggermulcher bietet neue technische Merkmale, um den Markt- und Kundenanforderungen gerecht zu werden. Er eignet sich perfekt zum Mulchen von Bäumen und Gestrüpp.



## IHRE VORTEILE

- Leistungsstarke und hocheffiziente 115 cm<sup>3</sup> oder 170 cm<sup>3</sup> HD-Axialkolbenverstellmotor
- NEU: Kraftübertragung mit Zahnriemen – wartungsarmes Zahnriemensystem sorgt für schlupffreie Kraftübertragung
- NEU: flexible Konfiguration mit optionaler Klappe - hydraulisch oder elektronisch gesteuert
- Hydraulische Anschlüsse geschützt im Inneren des Gehäuses
- Robuste Ausführung der Drückevorrichtung für den Einsatz an leistungsstarken Baggern

## TECHNISCHE DATEN M550e-1300

Arbeitsbreite	1.300 mm
Gesamtbreite	1.680 mm
Gewicht*	1.550 – 1.700 kg*
Rotordurchmesser	550 mm
Volumenstrom	115 cc: 150 – 190 l/min 170 cc: 170 – 300 l/min
Werkzeug	28 x BCS oder 36 x UPTs
Höhe (ohne Drückevorrichtung)	1.141 mm
Höhe (mit Drückevorrichtung)	1.236 mm
Tiefe (ohne Klappe)	1.054 mm
Tiefe (mit Klappe, mit Drückevorrichtung)	1.215 mm

\* Gewichtsangaben sind ausstattungsabhängig.

### PRINOTH GmbH

Im Branden 15  
88634 Herdwangen  
GERMANY  
Tel. +49 7557 92120  
prinoth.germany@prinoth.com

### PRINOTH AG

Brennerstraße 34  
39049 Sterzing  
ITALY  
Tel. +39 0472 72 26 22  
prinoth@prinoth.com

Verkaufs- und Servicestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter [prinoth.com](https://www.prinoth.com)

**Prinoth**<sup>®</sup>